

Brio Tank

DIGITAL



Lettura della pressione
dell'impianto tramite led

Зчитування тиску в
системі за допомогою
світлодіода



Pressione d'intervento
1-5 bar regolabile
digitalmente

Цифрове налаштування
тиску запуску
від 1 до 5 бар



Reset automatico
Автоматичний
перезапуск



Protezione marcia a secco
Захист від сухого ходу




Protezione
antibloccaggio 24h
Захист від блокування насоса
(за 24-годинного простоя)



Vaso di espansione da 0,4 lt
con membrana in butile
Вбудований гідроакумулятор
0,4 л з бутиловою мембраною





Regolazione digitale della
pressione di avvio da 1 a 5 bar

Цифрове налаштування
тиску запуску від 1 до 5 бар

Caratteristiche/Характеристики

- ✓ Grado di protezione | **IP 65**
Ступінь захисту
- ✓ Corrente massima della pompa | **12 A**
Макс. номінальний струм насоса
- ✓ Pressione max ammissibile | **10 бар**
Макс. допустимий тиск
- ✓ Alimentazione | **115-230 V**
Електроживлення
- ✓ Registrazione **pressione massima**
raggiunta dall'impianto
Реєстрація максимального тиску в системі
- ✓ Flusso minimo | **~3,5 л/хв**
Мінімальна витрата

